

i**DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A NENAHRÁDZA REALIZAČNÝ PROJEKT !**

Dokumentácia je spracovaná na základe normotvornej legislatívy a požiadaviek investora. Všetky nejasnosti, ktoré nie sú zhotoviteľovi stavby zrozumiteľné z dokumentácie, treba konzultovať s projektantom. Upozorňujeme dodávateľa na včasné preštudovanie dokumentácie.












566 / 2021

Investor:	Obec Porúbka, Rajecká cesta 29, Porúbka, PSČ 013 11, SR	HEADSTUDIO / Rodinné domy na mieru Orlúk 508/7, 010 04 Žitina - Závodie, 0904 952 057 kontakt@headstudio.sk DIČ: 2120353708 IČO: 50 474 251	
Autor projektu:	Ing. Vladimír Bucha	Profesia: A ARCHITEKTÚRA	
Vypracoval:	Ing. Vladimír Bucha	Dátum:	DSP
Zodp. projektant:	Ing. Vladimír Gašpírik	4 x	A10
Miesto stavby:	obec Porúbka, k.ú. Porúbka, č.p.137	1:50	
Projekt:	ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI OBECNEJ KNIŽNICE PORÚBKA	Počet A4:	Výkres č.
Stavebný objekt:	SO 01 - OBECNÁ KNIŽNICA	Mierka:	Sada:
Názov výkresu:	VÝPIS VÝPLNÍ OTVOROV - NAVRHOVANÝ STAV		

VÝPIS OTVOROV- OKNÁ A DVERE

1

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV				POZNÁMKA
			PODLAŽIE			CELKOM	
				1.NP			
01		Stavebný otvor 1200x1500 mm Okno 1170x1470 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		6		6	- KOVANIE: KLUČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
						PARAPET INTERIÉR: 1170 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 660 mm PARAPET EXTERIÉR: 1170 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm	
02		Stavebný otvor 550x1100 mm Okno 520x1070 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		1		1	- KOVANIE: KLUČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 520 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 660 mm PARAPET EXTERIÉR: 510 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm
03		Stavebný otvor 900x1200 mm Okno 870x1170 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		1		1	- KOVANIE: KLUČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 870 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 660 mm PARAPET EXTERIÉR: 870 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm
04		Stavebný otvor 1400x1200 mm Okno 1370x1170 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		1		1	- KOVANIE: KLUČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 1370 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 660 mm PARAPET EXTERIÉR: 1370 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm
05		Stavebný otvor 1500x1800 mm Okno 1470x1770 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		3		3	- KOVANIE: KLUČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 1470 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 660 mm PARAPET EXTERIÉR: 1470 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV				POZNÁMKA
			PODLAŽIE			CELKOM	
				1.NP			
06		Stavebný otvor 1750x1500 mm Okno 1720x1470 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		1		1	- KOVANIE: KLÚČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
						PARAPET INTERIÉR: 1720 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 260 mm PARAPET EXTERIÉR: 1720 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm	
07		Stavebný otvor 500x1100 mm Okno 470x1070 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		2		2	- KOVANIE: KLÚČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 470 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 260 mm PARAPET EXTERIÉR: 470 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm
08		Stavebný otvor 800x1100 mm Okno 770x1070 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		1		1	- KOVANIE: KLÚČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 770 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 260 mm PARAPET EXTERIÉR: 770 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm
09		Stavebný otvor 1700x1500 mm Okno 1670x1470 mm -PLASTOVÉ OKNO OTVÁRAVO SKLOPNÉ PODĽA SCHÉM. ZOBRAZENIA -ZASKLENIE IZOLAČNÝM 3-SKLOM 4/12Ar /4 /12Ar /4 -Uok<1,0W/(M².K) -Ug=0,6 W/(M².K)		3		3	- KOVANIE: KLÚČKA - ZASKLENIE PRIEHLADNÉ
							PARAPET INTERIÉR: 1670 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 260 mm PARAPET EXTERIÉR: 1670 mm FARBA: podľa výberu investora MATERIÁL: podľa výberu investora ŠÍRKA: 180 mm

OZNAČENIE NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENIE	POPIS (š x v)	POČET KUSOV				POZNÁMKA
			PODLAŽIE			CELKOM	
				1.NP			
D1		<p>Stavebný otvor 1000x2100 mm Dvere 900x2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXTERIÉROVÉ DVERE - PLASTOVÉ VCHODOVÉ alt. HLINÍKOVÉ - JEDNOKRÍDLOVÉ SO ZASKLENÍM - ŠÍRKA KRÍDLA 900 mm - VÝŠKA KRÍDLA 2000 mm - STAVEBNÝ OTVOR: min. 1000 x 2080 mm max. 1020 x 2100 mm 			1	1	<ul style="list-style-type: none"> - KOVANIE: KLUČKA - ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM - DVERE OPATRIŤ BEZPEČ. ZÁMKOM
D2		<p>Stavebný otvor 900x2100 mm Dvere 800x2000 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXTERIÉROVÉ DVERE - PLASTOVÉ VCHODOVÉ alt. HLINÍKOVÉ - JEDNOKRÍDLOVÉ SO ZASKLENÍM - ŠÍRKA KRÍDLA 800 mm - VÝŠKA KRÍDLA 2000 mm - STAVEBNÝ OTVOR: min. 900 x 2080 mm max. 920 x 2100 mm 			1	1	<ul style="list-style-type: none"> - KOVANIE: KLUČKA - ÚPRAVA SPODNÉHO DETAILU DVERÍ PRAHOVÝM TESNENÍM - DVERE OPATRIŤ BEZPEČ. ZÁMKOM
D3		<p>Stavebný otvor 1000x2020 mm Dvere 900x1970 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - EXTERIÉROVÉ DVERE - PLASTOVÉ VCHODOVÉ alt. HLINÍKOVÉ - ŠÍRKA KRÍDLA 900 mm - VÝŠKA KRÍDLA 1970 mm - BEZ ZASKLENIA - STAVEBNÝ OTVOR: min. 980 x 2020 mm max. 1000 x 2080 mm 			1	1	<ul style="list-style-type: none"> - KOVANIE: KLUČKA - BEZ ZASKLENIA

PRAH:
Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:
ĽAVÉ: 1 ks
PRAVÉ: 0 ks
POSÚVNE: 0 ks

PRAH:
Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:
ĽAVÉ: 1 ks
PRAVÉ: 0 ks
POSÚVNE: 0 ks

PRAH:
Tesniaci dverný profil

OTVÁRAVOSŤ:
ĽAVÉ: 0 ks
PRAVÉ: 1 ks
POSÚVNE: 0 ks